



POLITERM[®] MACHINE SCREW

ΚΟΧΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

POLITERM MACHINE SCREW Κοχλίας για την τροφοδοσία του τσιμέντου

ΤΥΠΟΣ	Ειδικά σχεδιασμένος κοχλίας για την τροφοδοσία του τσιμέντου μέσα στην μηχανή Politerm Machine.		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Παροχή ρεύματος	400V	
	Ισχύς κινητήρα	2,2kW	
	Τάση	380V 50Hz τριών φάσεων + γείωση	
	Ταχύτητα	260 turns/min	
	Ύψος τροφοδοσίας	80cm	
	Χωρητικότητα χοάνης	150kg τσιμέντο περίπου	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Εξωτερική διάσταση σωλήνα	16cm	
	Μήκος κοχλίας	220cm	
	Τελικές διαστάσεις (συσκευασίας)	260cm x 100cm	
	Βάρος	120kg περίπου	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<ul style="list-style-type: none">• 10m ηλεκτρικό καλώδιο με βύσμα 3 φάσεων + γείωση 32^A• Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης• Πιστοποίηση CE		

Όλες οι πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου προϊόντος είναι προσεγγιστικές και δεν είναι δεσμευτικές για νομικούς λόγους. Οι πληροφορίες προέρχονται από εργαστηριακές μετρήσεις γεγονός που σημαίνει πως κατά την πρακτική εφαρμογή στο έργο τα τελικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και την εφαρμογή. Ο χρήστης πρέπει πάντα να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την ειδική εφαρμογή που έχει να πραγματοποιήσει αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη χρήση του, καθώς και να συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες και μεθόδους εφαρμογής. Η ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα αυτού του φυλλαδίου κατά την κρίση της. Η έκδοση αυτού του φυλλαδίου με οποιοδήποτε μέσο υπέρ ισχύει και ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση.



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΒΕΕ "ΤΕΚΤΟ HELLAS S.A"
Παραγωγή – Εμπορία – Εφαρμογές δομικών μονωτικών υλικών

Κεντρικά γραφεία
Ζάκκα 10 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα Τηλ: +302310511871
email: tekto@tekto.gr

Υποκατάστημα
Ζάκκα 1-3 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα Τηλ: +302310511871
email: tekto@tekto.gr

Εργοστάσιο
10Km Θεσσαλονίκης-Νεοχωρούδας,
Ελλάδα Τηλ: +302310782007
email: tekto@tekto.gr

