



POLITERM® WHEEL PUMP

ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ BEPS

POLITERM WHEEL PUMP

Αντλία για θερμομονωτικά κονιάματα BEPS

ΤΥΠΟΣ	Ειδικά σχεδιασμένη αντλία για θερμομονωτικά κονιάματα Bound EPS (BEPS), για κονιάματα με περλίτη, βερμικουλίτη, φελλό και αφρομπετό. Ο εξοπλισμός παρέχεται με «εγχειρίδιο χρήσης» και «δήλωση επίδοσης CE», σύμφωνα με την νομοθεσία 89/392/CEE <u>Διαθέσιμες εκδόσεις: Με χοάνη ή χωρίς χοάνη</u>																	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	<table border="1"> <tr> <td>Παροχή ρεύματος</td> <td colspan="2">7,5kW - 380/220 Hz p4</td> </tr> <tr> <td>Μετάδοση</td> <td colspan="2">Ιμάντας</td> </tr> <tr> <td>Απόδοση αντλίας</td> <td colspan="2">500lt/min</td> </tr> <tr> <td>Μήκος άντλησης</td> <td colspan="2">120m</td> </tr> <tr> <td>Ύψος άντλησης</td> <td colspan="2">60m</td> </tr> </table>			Παροχή ρεύματος	7,5kW - 380/220 Hz p4		Μετάδοση	Ιμάντας		Απόδοση αντλίας	500lt/min		Μήκος άντλησης	120m		Ύψος άντλησης	60m	
Παροχή ρεύματος	7,5kW - 380/220 Hz p4																	
Μετάδοση	Ιμάντας																	
Απόδοση αντλίας	500lt/min																	
Μήκος άντλησης	120m																	
Ύψος άντλησης	60m																	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Χαρακτηριστικά</th> <th>Με χοάνη</th> <th>Χωρίς χοάνη</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Βάρος</td> <td>Περίπου 350kg</td> <td>Περίπου 300kg</td> </tr> <tr> <td>Διαστάσεις cm</td> <td>Μήκος 210 x πλάτος 90 x ύψος 125</td> <td>Μήκος 210 x πλάτος 90 x ύψος 125</td> </tr> <tr> <td>Χωρητικότητα χοάνης</td> <td>260lt περίπου</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Χαρακτηριστικά	Με χοάνη	Χωρίς χοάνη	Βάρος	Περίπου 350kg	Περίπου 300kg	Διαστάσεις cm	Μήκος 210 x πλάτος 90 x ύψος 125	Μήκος 210 x πλάτος 90 x ύψος 125	Χωρητικότητα χοάνης	260lt περίπου	-			
Χαρακτηριστικά	Με χοάνη	Χωρίς χοάνη																
Βάρος	Περίπου 350kg	Περίπου 300kg																
Διαστάσεις cm	Μήκος 210 x πλάτος 90 x ύψος 125	Μήκος 210 x πλάτος 90 x ύψος 125																
Χωρητικότητα χοάνης	260lt περίπου	-																
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Νο 2 ενισχυμένα λάστιχα για την μεταφορά του κονιάματος (20m σύνολο) με τις συνδέσεις • Νο 2 ελαφριά πλαστικά λάστιχα για την μεταφορά του κονιάματος (20m σύνολο) με τις συνδέσεις • 20m ηλεκτρικό καλώδιο με βύσμα 3 φάσεων + γείωση 32° 																	

Όλες οι πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου προϊόντος είναι προσεγγιστικές και δεν είναι δεσμευτικές για νομικούς λόγους. Οι πληροφορίες προέρχονται από εργαστηριακές μετρήσεις γεγονός που σημαίνει πως κατά την πρακτική εφαρμογή στο έργο τα τελικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και την εφαρμογή. Ο χρήστης πρέπει πάντα να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την ειδική εφαρμογή που έχει να πραγματοποιήσει αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη χρήση του, καθώς και να συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες και μεθόδους εφαρμογής. Η ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα περιεχόμενα αυτού του φυλλαδίου κατά την κρίση της. Η έκδοση αυτού του φυλλαδίου με οποιοδήποτε μέσο υπέρ ισχύει και ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΒΕΕ "ΤΕΚΤΟ HELLAS S.A"

Παραγωγή – Εμπορία – Εφαρμογές δομικών μονωτικών υλικών

Κεντρικά γραφεία

Ζάκκα 10 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα Τηλ: +302310511871
email: tekto@tekto.gr

Υποκατάστημα

Ζάκκα 1-3 Νεάπολη, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα Τηλ: +302310511871
email: tekto@tekto.gr

Εργοστάσιο

10Κm Θεσσαλονίκης-Νεοχωρούδας,
Ελλάδα Τηλ: +302310782007
email: tekto@tekto.gr

